

LARK OPALDIFFUSOR HOHE LEISTUNG

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off

Optische Daten:

Optik: Opaldiffusor


Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI ≥ 80



auf Anfrage tecnologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	UGR
1902.0230.10.0PC	14 071lm	17 W	81lm /W	3000K	≥80	L=566mm	28
1902.0240.10.0PC	14 661lm	17 W	85lm /W	4000K	≥80	L=566mm	28
1902.0330.10.0PC	2111lm	26W	85lm /W	3000K	≥80	L=846mm	28
1902.0340.10.0PC	2199lm	26W	85lm /W	4000K	≥80	L=846mm	28
1902.0430.10.0PC	2815lm	34 W	86lm /W	3000K	≥80	L=1126mm	28
1902.0440.10.0PC	2932lm	34 W	86lm /W	4000K	≥80	L=1126mm	28
1902.0530.10.0PC	3518lm	42W	87lm /W	3000K	≥80	L=1406mm	28
1902.0540.10.0PC	3665lm	42W	87lm /W	4000K	≥80	L=1406mm	28
1902.0630.10.0PC	4 222lm	52W	81lm /W	3000K	≥80	L=1686mm	28
1902.0640.10.0PC	4 398lm	52W	85lm /W	4000K	≥80	L=1686mm	28