

LARK OPALDIFFUSOR HOHE LEISTUNG

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off

Optische Daten:

Optik: Opaldiffusor


Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI ≥ 80



auf Anfrage tecnologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	UGR
1902.0220.10.OPC	1375lm	16W	93lm/W	2700K	≥80	L=566mm	28
1902.0230.10.OPC	1432lm	16W	93lm/W	3000K	≥80	L=566mm	28
1902.0240.10.OPC	1492lm	16W	93lm/W	4000K	≥80	L=566mm	28
1902.0320.10.OPC	2425lm	24W	110lm/W	2700K	≥80	L=846mm	28
1902.0330.10.OPC	2526lm	24W	110lm/W	3000K	≥80	L=846mm	28
1902.0340.10.OPC	2631lm	24W	110lm/W	4000K	≥80	L=846mm	28
1902.0420.10.OPC	3233lm	32W	110lm/W	2700K	≥80	L=1126mm	28
1902.0430.10.OPC	3368lm	32W	110lm/W	3000K	≥80	L=1126mm	28
1902.0440.10.OPC	3508lm	32W	110lm/W	4000K	≥80	L=1126mm	28
1902.0520.10.OPC	4041lm	40W	110lm/W	2700K	≥80	L=1406mm	28
1902.0530.10.OPC	4210lm	40W	110lm/W	3000K	≥80	L=1406mm	28
1902.0540.10.OPC	4385lm	40W	110lm/W	4000K	≥80	L=1406mm	28