

LARK OPALDIFFUSOR NIEDRIGE LEISTUNG

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	Aufbau
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nenn-
frequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on-off

Optische Daten:

Optik: Opaldiffusor


Material: PMMA

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI ≥ 80



auf Anfrage tecnologia BioUP z Verwendung von LEDs zur Planung Beleuchtung melanopowe

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA	Abmessungen	UGR
1901.0230.10.0PC	957lm	11W	84lm/W	3000K	≥80	L=566mm	26
1901.0240.10.0PC	997lm	11W	87lm/W	4000K	≥80	L=566mm	26
1901.0330.10.0PC	1435lm	17W	88lm/W	3000K	≥80	L=846mm	26
1901.0340.10.0PC	1495lm	17W	88lm/W	4000K	≥80	L=846mm	26
1901.0430.10.0PC	1914lm	22W	91lm/W	3000K	≥80	L=1126mm	26
1901.0440.10.0PC	1994lm	22W	91lm/W	4000K	≥80	L=1126mm	26
1901.0530.10.0PC	2392lm	27W	92lm/W	3000K	≥80	L=1406mm	26
1901.0540.10.0PC	2492lm	27W	92lm/W	4000K	≥80	L=1406mm	26
1901.0630.10.0PC	2870lm	34W	84lm/W	3000K	≥80	L=1686mm	26
1901.0640.10.0PC	2990lm	34W	88lm/W	4000K	≥80	L=1686mm	26