

# MEDIO OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

## Allgemeine Daten:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium         |
| Betriebs-<br>temperatur: | von -20° bis +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h          |
| Schutzart IP:            | IP20              |

## Optische Daten:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Lichtverteilung:          | symmetrisch  |
| Lichtquelle enthalten: ja |              |
| Optik:                    | Opaldiffusor |
| Material:                 | PMMA         |
| Schutzklasse:             | I            |


## Lichtdaten:

|                  |     |
|------------------|-----|
| Lichtquellentyp: | LED |
|------------------|-----|

## Elektrische Daten:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Nennspannung:      | 230-240V AC   |
| Nenn-<br>frequenz: | 50-60Hz       |
| Dimmung:           | DALI, Casambi |

Die Leuchte Medio basiert auf einem Aluminiumprofil mit schraubenloser Endkappe. Sie ist als fertige Leuchte und als beliebig lange Systeme in unterschiedlichen Formen erhältlich. Opal- oder Mikroprismendiffusoren sorgen für eine gleichmäßige Streuung des Lichtstroms. Die Leuchte ist als Pendel-, Aufbau-, Einbau- und Einbauversion mit Rahmen erhältlich. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.



## Referenzen



Osiedle Kwartal Uniwersytecki 2,  
Danzig, Polen



Centrum Badawczo Rozwojowe PID



Uniwersytet Techniczny w Kownie,  
biblioteka na terenie kampusu, Kowno,  
Litauen




Publiczne Przedszkole "Kido".  
Aleksandrowo Lodzer, Polen



Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich  
w Michniowie



iSpot, Posen, Polen



FLSmidth MAAG Gear, Elbing, Polen



Firma Goodmills, Stradunia, Polen



Hotel Kasor Resort & Spa, Stryków,  
Polen

## E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi

## C - Farbe

|      |      |           |         |
|------|------|-----------|---------|
|      |      |           |         |
| weiß | grau | anthrazit | schwarz |
| 03   | 06   | 70        | 05      |

| Art.-Nr.          | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Abmessungen | UGR |
|-------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----|
| 1503.04TWE.21.OPC | 2520lm             | 29W      | 87lm/W    | 1126mm      | <27 |
| 1503.06TWE.21.OPC | 3780lm             | 42W      | 90lm/W    | 1686mm      | <27 |
| 1503.08TWE.21.OPC | 5040lm             | 56W      | 90lm/W    | 2247mm      | <27 |
| 1503.10TWE.21.OPC | 6300lm             | 69W      | 91lm/W    | 2807mm      | <27 |
| 1503.12TWE.21.OPC | 7560lm             | 84W      | 90lm/W    | 3367mm      | <27 |