

SIDE A



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	asymmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off



Der Leuchtenkörper besteht aus einem Aluminiumprofil mit Opaldiffusor. Montage an Decke oder Wand ist möglich. Die asymmetrische Charakteristik eignet sich sowohl als Grundbeleuchtung (direkt oder indirekt) in Verkehrs-, Büro- und Sanitärbereichen als auch als Akzentbeleuchtung im Innenraum. Durch verschiedene Montageformen wird die Leuchte besonders für die Beleuchtung im Spiegelbereich empfohlen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Dom Ronald McDonald, Kraków,
Polen



KINO - Sławieński Dom Kultury,
SŁAWNO, POLEN

E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.032E.10.OPC	1392lm	16W	102lm/W	2700K	L=846mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.033E.10.OPC	1481lm	16W	102lm/W	3000K	L=846mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.034 E.10.OPC	1575lm	16W	102lm/W	4000K	L=846mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.04 2E.10.OPC	1856lm	20W	105lm/W	2700K	L=1126mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.04 3E.10.OPC	1974lm	20W	105lm/W	3000K	L=1126mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.04 4 E.10.OPC	2100lm	20W	105lm/W	4000K	L=1126mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.052E.10.OPC	2320lm	25W	107lm/W	2700K	L=1406mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.053E.10.OPC	2468lm	25W	107lm/W	3000K	L=1406mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.054 E.10.OPC	2626lm	25W	107lm/W	4000K	L=1406mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.062E.10.OPC	2784lm	29W	109lm/W	2700K	L=1686mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.063E.10.OPC	2962lm	29W	109lm/W	3000K	L=1686mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.064 E.10.OPC	3151lm	29W	109lm/W	4000K	L=1686mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.07 2E.10.OPC	3248lm	34W	110lm/W	2700K	L=1967mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.07 3E.10.OPC	3455lm	34W	110lm/W	3000K	L=1967mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.07 4 E.10.OPC	3676lm	34W	110lm/W	4000K	L=1967mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.082E.10.OPC	3712lm	38W	111lm/W	2700K	L=2247mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.083E.10.OPC	3949lm	38W	111lm/W	3000K	L=2247mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.084 E.10.OPC	4201lm	38W	111lm/W	4000K	L=2247mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.092E.10.OPC	4175lm	43W	111lm/W	2700K	L=2527mm	<25

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.093E.10.OPC	4 442lm	43W	111lm/W	3000K	L=2527mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.094 E.10.OPC	4 726lm	43W	111lm/W	4000K	L=2527mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.102E.10.OPC	4 640lm	47W	112lm/W	2700K	L=2807mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.103E.10.OPC	4 936lm	47W	112lm/W	3000K	L=2807mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.104 E.10.OPC	5 251lm	47W	112lm/W	4000K	L=2807mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.112E.10.OPC	5 104lm	52W	112lm/W	2700K	L=3087mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.113E.10.OPC	5 430lm	52W	112lm/W	3000K	L=3087mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.114 E.10.OPC	5 776lm	52W	112lm/W	4000K	L=3087mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.122E.10.OPC	5 568lm	56W	113lm/W	2700K	L=3367mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.123E.10.OPC	5 923lm	56W	113lm/W	3000K	L=3367mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1021.124 E.10.OPC	6 301lm	56W	113lm/W	4000K	L=3367mm	<25
HOHE LEISTUNG: 1022.032E.10.OPC	1 919lm	22W	98lm/W	2700K	L=846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.033E.10.OPC	2 041lm	22W	98lm/W	3000K	L=846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.034 E.10.OPC	2 172lm	22W	98lm/W	4000K	L=846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.04 2E.10.OPC	2 559lm	29W	101lm/W	2700K	L=1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.04 3E.10.OPC	2 722lm	29W	101lm/W	3000K	L=1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.04 4 E.10.OPC	2 896lm	29W	101lm/W	4000K	L=1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.052E.10.OPC	3 198lm	36W	102lm/W	2700K	L=1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.053E.10.OPC	3 403lm	36W	102lm/W	3000K	L=1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.054 E.10.OPC	3 620lm	36W	102lm/W	4000K	L=1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.062E.10.OPC	3 838lm	42W	103lm/W	2700K	L=1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.063E.10.OPC	4 083lm	42W	103lm/W	3000K	L=1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.064 E.10.OPC	4 344lm	42W	103lm/W	4000K	L=1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.07 2E.10.OPC	4 478lm	49W	104lm/W	2700K	L=1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.07 3E.10.OPC	4 764lm	49W	104lm/W	3000K	L=1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.07 4 E.10.OPC	5 068lm	49W	104lm/W	4000K	L=1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.082E.10.OPC	5 117lm	56W	104lm/W	2700K	L=2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.083E.10.OPC	5 444lm	56W	104lm/W	3000K	L=2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.084 E.10.OPC	5 791lm	56W	104lm/W	4000K	L=2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.092E.10.OPC	5 757lm	62W	105lm/W	2700K	L=2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.093E.10.OPC	6 124lm	62W	105lm/W	3000K	L=2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.094 E.10.OPC	6 515lm	62W	105lm/W	4000K	L=2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.102E.10.OPC	6 397lm	69W	105lm/W	2700K	L=2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.103E.10.OPC	6 805lm	69W	105lm/W	3000K	L=2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.104 E.10.OPC	7 239lm	69W	105lm/W	4000K	L=2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.112E.10.OPC	7 036lm	76W	105lm/W	2700K	L=3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.113E.10.OPC	7 485lm	76W	105lm/W	3000K	L=3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.114 E.10.OPC	7 963lm	76W	105lm/W	4000K	L=3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.122E.10.OPC	7 676lm	82W	105lm/W	2700K	L=3367mm	<27

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1022.123E.10.OPC	8166lm	82W	105lm/W	3000K	L=3367mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1022.124 E.10.OPC	8687lm	82W	105lm/W	4000K	L=3367mm	<27