

SIDE B

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20


Optische Daten:

Lichtverteilung:	asymmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I



Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
Lichtquellentyp:	LED



Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Der Leuchtenkörper besteht aus einem Aluminiumprofil mit Opaldiffusor. Montage an Decke oder Wand ist möglich. Die asymmetrische Charakteristik eignet sich sowohl als Grundbeleuchtung (direkt oder indirekt) in Verkehrs-, Büro- und Sanitärbereichen als auch als Akzentbeleuchtung im Innenraum. Durch verschiedene Montageformen wird die Leuchte besonders für die Beleuchtung im Spiegelbereich empfohlen. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Referenzen



Dom Ronaldo McDonald, Kraków,
Polen

E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.032E.10.OPC	1392lm	16W	102lm/W	2700K	L=846mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.033E.10.OPC	1481lm	16W	102lm/W	3000K	L=846mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.034 E.10.OPC	1575lm	16W	102lm/W	4000K	L=846mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.04 2E.10.OPC	1856lm	20W	105lm/W	2700K	L=1126mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.04 3E.10.OPC	1974lm	20W	105lm/W	3000K	L=1126mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.04 4 E.10.OPC	2100lm	20W	105lm/W	4000K	L=1126mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.052E.10.OPC	2320lm	25W	107lm/W	2700K	L=1406mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.053E.10.OPC	2468lm	25W	107lm/W	3000K	L=1406mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.054 E.10.OPC	2626lm	25W	107lm/W	4000K	L=1406mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.062E.10.OPC	2784lm	29W	109lm/W	2700K	L=1686mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.063E.10.OPC	2962lm	29W	109lm/W	3000K	L=1686mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.064 E.10.OPC	3151lm	29W	109lm/W	4000K	L=1686mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.07 2E.10.OPC	3248lm	34W	110lm/W	2700K	L=1967mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.07 3E.10.OPC	3455lm	34W	110lm/W	3000K	L=1967mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.07 4 E.10.OPC	3676lm	34W	110lm/W	4000K	L=1967mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.082E.10.OPC	3712lm	38W	111lm/W	2700K	L=2247mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.083E.10.OPC	3949lm	38W	111lm/W	3000K	L=2247mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.084 E.10.OPC	4201lm	38W	111lm/W	4000K	L=2247mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.092E.10.OPC	4175lm	43W	111lm/W	2700K	L=2527mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.093E.10.OPC	4442lm	43W	111lm/W	3000K	L=2527mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.094 E.10.OPC	4726lm	43W	111lm/W	4000K	L=2527mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.102E.10.OPC	4640lm	47W	112lm/W	2700K	L=2807mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.103E.10.OPC	4936lm	47W	112lm/W	3000K	L=2807mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.104 E.10.OPC	5251lm	47W	112lm/W	4000K	L=2807mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.112E.10.OPC	5104lm	52W	112lm/W	2700K	L=3087mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.113E.10.OPC	5430lm	52W	112lm/W	3000K	L=3087mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.114 E.10.OPC	5776lm	52W	112lm/W	4000K	L=3087mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.122E.10.OPC	5568lm	56W	113lm/W	2700K	L=3367mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.123E.10.OPC	5923lm	56W	113lm/W	3000K	L=3367mm	<25
NIEDRIGE LEISTUNG: 1023.124 E.10.OPC	6301lm	56W	113lm/W	4000K	L=3367mm	<25
HOHE LEISTUNG: 1024.032E.10.OPC	1919lm	22W	98lm/W	2700K	L=846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024.033E.10.OPC	2041lm	22W	98lm/W	3000K	L=846mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024.034 E.10.OPC	2172lm	22W	98lm/W	4000K	L=846mm	<27

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 1024 .04 2E.10.OPC	2559lm	29W	101lm/W	2700K	L=1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .04 3E.10.OPC	2722lm	29W	101lm/W	3000K	L=1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .04 4 E.10.OPC	2896lm	29W	101lm/W	4000K	L=1126mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .052E.10.OPC	3198lm	36W	102lm/W	2700K	L=1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .053E.10.OPC	3403lm	36W	102lm/W	3000K	L=1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .054 E.10.OPC	3620lm	36W	102lm/W	4000K	L=1406mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .062E.10.OPC	3838lm	42W	103lm/W	2700K	L=1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .063E.10.OPC	4083lm	42W	103lm/W	3000K	L=1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .064 E.10.OPC	4344lm	42W	103lm/W	4000K	L=1686mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .07 2E.10.OPC	4478lm	49W	104lm/W	2700K	L=1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .07 3E.10.OPC	4764lm	49W	104lm/W	3000K	L=1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .07 4 E.10.OPC	5068lm	49W	104lm/W	4000K	L=1967mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .082E.10.OPC	5117lm	56W	104lm/W	2700K	L=2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .083E.10.OPC	5444lm	56W	104lm/W	3000K	L=2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .084 E.10.OPC	5791lm	56W	104lm/W	4000K	L=2247mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .092E.10.OPC	5757lm	62W	105lm/W	2700K	L=2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .093E.10.OPC	6124lm	62W	105lm/W	3000K	L=2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .094 E.10.OPC	6515lm	62W	105lm/W	4000K	L=2527mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .102E.10.OPC	6397lm	69W	105lm/W	2700K	L=2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .103E.10.OPC	6805lm	69W	105lm/W	3000K	L=2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .104 E.10.OPC	7239lm	69W	105lm/W	4000K	L=2807mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .112E.10.OPC	7036lm	76W	105lm/W	2700K	L=3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .113E.10.OPC	7485lm	76W	105lm/W	3000K	L=3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .114 E.10.OPC	7963lm	76W	105lm/W	4000K	L=3087mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .122E.10.OPC	7676lm	82W	105lm/W	2700K	L=3367mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .123E.10.OPC	8166lm	82W	105lm/W	3000K	L=3367mm	<27
HOHE LEISTUNG: 1024 .124 E.10.OPC	8687lm	82W	105lm/W	4000K	L=3367mm	<27