

WELLBE MIKROPRISMEN-DIFFUSOR

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Farbwiedergabe- index:	$CRI \geq 80$ (auf Anfrage: $CRI \geq 90$)
Lichtquellentyp:	LED

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off



Wellbe ist ein perfektes Beispiel für modernes Design und innovative Technologie in einem. Die Steuerung über DALI oder Casambi ermöglicht vollständige Kontrolle über die Lichtintensität. Die Wahl zwischen Opal- und Mikroprismendiffusor erlaubt die Anpassung der Lichtstreuung an individuelle Anforderungen und die Ästhetik des geplanten Innenraums. Ideal für Büros, Besprechungsräume und Empfangsbereiche, schafft die Leuchte optimale Bedingungen für Arbeit und Gespräche. Einstellbare Abhängungen ermöglichen die Anpassung der Montagehöhe an die Umgebung. Wellbe ist nicht nur hervorragende Beleuchtung, sondern auch Ausdruck zeitgemäßen Designs, das den Charakter jedes Raums unterstreicht und ihm ein modernes, elegantes Erscheinungsbild verleiht. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1011.022E.00.MPC	1399lm	14 W	108lm/W	2700K	566mm	<25
1011.023E.00.MPC	1457lm	14 W	108lm/W	3000K	566mm	<25
1011.024E.00.MPC	1518lm	14 W	108lm/W	4000K	566mm	<25
1011.032E.00.MPC	2098lm	20W	114lm/W	2700K	846mm	<25
1011.033E.00.MPC	2186lm	20W	114lm/W	3000K	846mm	<25
1011.034E.00.MPC	2277lm	20W	114lm/W	4000K	846mm	<25
1011.042E.00.MPC	2798lm	27 W	112lm/W	2700K	1126mm	<25
1011.043E.00.MPC	2915lm	27 W	112lm/W	3000K	1126mm	<25
1011.044E.00.MPC	3036lm	27 W	112lm/W	4000K	1126mm	<25
1011.052E.00.MPC	3498lm	34 W	112lm/W	2700K	1406mm	<25
1011.053E.00.MPC	3643lm	34 W	112lm/W	3000K	1406mm	<25
1011.054E.00.MPC	3795lm	34 W	112lm/W	4000K	1406mm	<25
1011.062E.00.MPC	4197lm	41W	111lm/W	2700K	1686mm	<25
1011.063E.00.MPC	4372lm	41W	111lm/W	3000K	1686mm	<25
1011.064E.00.MPC	4554lm	41W	111lm/W	4000K	1686mm	<25
1011.072E.00.MPC	4896lm	47 W	113lm/W	2700K	1967mm	<25
1011.073E.00.MPC	5100lm	47 W	113lm/W	3000K	1967mm	<25
1011.074E.00.MPC	5313lm	47 W	113lm/W	4000K	1967mm	<25
1011.082E.00.MPC	5596lm	54 W	112lm/W	2700K	2247mm	<25
1011.083E.00.MPC	5829lm	54 W	112lm/W	3000K	2247mm	<25
1011.084E.00.MPC	6072lm	54 W	112lm/W	4000K	2247mm	<25
1011.092E.00.MPC	6296lm	61W	112lm/W	2700K	2527mm	<25
1011.093E.00.MPC	6558lm	61W	112lm/W	3000K	2527mm	<25
1011.094E.00.MPC	6831lm	61W	112lm/W	4000K	2527mm	<25
1011.102E.00.MPC	6995lm	68W	112lm/W	2700K	2807mm	<25
1011.103E.00.MPC	7286lm	68W	112lm/W	3000K	2807mm	<25
1011.104E.00.MPC	7590lm	68W	112lm/W	4000K	2807mm	<25
1011.112E.00.MPC	7694lm	75W	111lm/W	2700K	3087mm	<25
1011.113E.00.MPC	8015lm	75W	111lm/W	3000K	3087mm	<25
1011.114E.00.MPC	8349lm	75W	111lm/W	4000K	3087mm	<25
1011.122E.00.MPC	8394lm	82W	111lm/W	2700K	3367mm	<25
1011.123E.00.MPC	8744lm	82W	111lm/W	3000K	3367mm	<25
1011.124E.00.MPC	9108lm	82W	111lm/W	4000K	3367mm	<25