

WELLBE MIKROPRISMEN-DIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi



Wellbe ist ein perfektes Beispiel für modernes Design und innovative Technologie in einem. Die Steuerung über DALI oder Casambi ermöglicht vollständige Kontrolle über die Lichtintensität. Die Wahl zwischen Opal- und Mikroprismendiffusor erlaubt die Anpassung der Lichtstreuung an individuelle Anforderungen und die Ästhetik des geplanten Innenraums. Ideal für Büros, Besprechungsräume und Empfangsbereiche, schafft die Leuchte optimale Bedingungen für Arbeit und Gespräche. Einstellbare Abhängungen ermöglichen die Anpassung der Montagehöhe an die Umgebung. Wellbe ist nicht nur hervorragende Beleuchtung, sondern auch Ausdruck zeitgemäßen Designs, das den Charakter jedes Raums unterstreicht und ihm ein modernes, elegantes Erscheinungsbild verleiht. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1012.02TWE.00.MPC	2898lm	29W	100lm/W	1126mm	<25
1012.04TWE.00.MPC	4347lm	42W	104lm/W	1686mm	<25
1012.06TWE.00.MPC	5796lm	56W	104lm/W	2247mm	<25
1012.08TWE.00.MPC	7245lm	69W	105lm/W	2807mm	<25
1012.12TWE.00.MPC	8694lm	84W	104lm/W	3367mm	<25