

WELLBE OPALDIFFUSOR

IP 20 | CE | 

Mechanische Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Weitere Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)
Lichtquellentyp:	LED

Mechanical data:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Wellbe ist ein perfektes Beispiel für modernes Design und innovative Technologie in einem. Die Steuerung über DALI oder Casambi ermöglicht vollständige Kontrolle über die Lichtintensität. Die Wahl zwischen Opal- und Mikropismendiffusor erlaubt die Anpassung der Lichtstreuung an individuelle Anforderungen und die Ästhetik des geplanten Innenraums. Ideal für Büros, Besprechungsräume und Empfangsbereiche, schafft die Leuchte optimale Bedingungen für Arbeit und Gespräche. Einstellbare Abhängungen ermöglichen die Anpassung der Montagehöhe an die Umgebung. Wellbe ist nicht nur hervorragende Beleuchtung, sondern auch Ausdruck zeitgemäßen Designs, das den Charakter jedes Raums unterstreicht und ihm ein modernes, elegantes Erscheinungsbild verleiht. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.



Galeria



E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	anthrazit	schwarz	grau
03	70	05	06

C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1011.022E.00.OPC	1055lm	14 W	82lm/W	2700K	566mm	<28
1011.023E.00.OPC	1098lm	14 W	82lm/W	3000K	566mm	<28
1011.024E.00.OPC	1144lm	14 W	82lm/W	4000K	566mm	<28
1011.032E.00.OPC	1581lm	20W	86lm/W	2700K	846mm	<28
1011.033E.00.OPC	1647lm	20W	86lm/W	3000K	846mm	<28
1011.034E.00.OPC	1716lm	20W	86lm/W	4000K	846mm	<28
1011.042E.00.OPC	2109lm	27 W	85lm/W	2700K	1126mm	<28
1011.043E.00.OPC	2196lm	27 W	85lm/W	3000K	1126mm	<28
1011.044E.00.OPC	2288lm	27 W	85lm/W	4000K	1126mm	<28
1011.052E.00.OPC	2636lm	34 W	84lm/W	2700K	1406mm	<28
1011.053E.00.OPC	2746lm	34 W	84lm/W	3000K	1406mm	<28
1011.054E.00.OPC	2860lm	34 W	84lm/W	4000K	1406mm	<28
1011.062E.00.OPC	3163lm	41W	84lm/W	2700K	1686mm	<28
1011.063E.00.OPC	3295lm	41W	84lm/W	3000K	1686mm	<28
1011.064E.00.OPC	3432lm	41W	84lm/W	4000K	1686mm	<28
1011.072E.00.OPC	3690lm	47 W	85lm/W	2700K	1967mm	<28
1011.073E.00.OPC	3844lm	47 W	85lm/W	3000K	1967mm	<28
1011.074E.00.OPC	4004lm	47 W	85lm/W	4000K	1967mm	<28
1011.082E.00.OPC	4217lm	54 W	85lm/W	2700K	2247mm	<28

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
1011.083E.00.OPC	4 393lm	54 W	85lm/W	3000K	2247 mm	<28
1011.084E.00.OPC	4 576lm	54 W	85lm/W	4 000K	2247 mm	<28
1011.092E.00.OPC	4 744 lm	61W	84 lm/W	2700K	2527 mm	<28
1011.093E.00.OPC	4 942lm	61W	84 lm/W	3000K	2527 mm	<28
1011.094E.00.OPC	5 148lm	61W	84 lm/W	4 000K	2527 mm	<28
1011.102E.00.OPC	5 272lm	68W	84 lm/W	2700K	2807 mm	<28
1011.103E.00.OPC	5 491lm	68W	84 lm/W	3000K	2807 mm	<28
1011.104E.00.OPC	5 720lm	68W	84 lm/W	4 000K	2807 mm	<28
1011.112E.00.OPC	5 799lm	75 W	84 lm/W	2700K	3087 mm	<28
1011.113E.00.OPC	6 040lm	75 W	84 lm/W	3000K	3087 mm	<28
1011.114E.00.OPC	6 292lm	75 W	84 lm/W	4 000K	3087 mm	<28
1011.122E.00.OPC	6 326lm	82 W	84 lm/W	2700K	3367 mm	<28
1011.123E.00.OPC	6 589lm	82 W	84 lm/W	3000K	3367 mm	<28
1011.124E.00.OPC	6 864 lm	82 W	84 lm/W	4 000K	3367 mm	<28