

WELLBE OPALDIFFUSOR TUNABLE WHITE

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Schutzklasse:	I

Lichtdaten:

Lichtquellentyp:	LED
------------------	-----

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Dimmung:	DALI, Casambi




Wellbe ist ein perfektes Beispiel für modernes Design und innovative Technologie in einem. Die Steuerung über DALI oder Casambi ermöglicht vollständige Kontrolle über die Lichtintensität. Die Wahl zwischen Opal- und Mikropismendiffusor erlaubt die Anpassung der Lichtstreuung an individuelle Anforderungen und die Ästhetik des geplanten Innenraums. Ideal für Büros, Besprechungsräume und Empfangsbereiche, schafft die Leuchte optimale Bedingungen für Arbeit und Gespräche. Einstellbare Abhängungen ermöglichen die Anpassung der Montagehöhe an die Umgebung. Wellbe ist nicht nur hervorragende Beleuchtung, sondern auch Ausdruck zeitgemäßen Designs, das den Charakter jedes Raums unterstreicht und ihm ein modernes, elegantes Erscheinungsbild verleiht. Auf Anfrage: BioUP-Technologie mit LEDs zur Planung melanopischer Beleuchtung.

E - Elektronik

D - DALI

C - Casambi



C - Farbe

zawiesia z

Zertifizierung

Beständigkeit gegen

Schwingungen und Vibrationen

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Abmessungen	UGR
1012.02TWE.00.OPC	2184lm	29W	75lm/W	1126mm	<27
1012.04TWE.00.OPC	3276lm	42W	78lm/W	1686mm	<27
1012.06TWE.00.OPC	4368lm	56W	78lm/W	2247mm	<27
1012.08TWE.00.OPC	5460lm	69W	79lm/W	2807mm	<27
1012.12TWE.00.OPC	6552lm	84W	78lm/W	3367mm	<27