



Side A
mounting on the short side
montaż na krótszym boku



Side B
mounting on the long side
montaż na dłuższym boku




Side A
mounting on the short side
montaż na krótszym boku



Side B
mounting on the long side
montaż na dłuższym boku

Side B



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień świetlny z oprawy	luminous efficacy skuteczność świetlna	UGR
	low power					
	1023.03KE.10.OPC	884mm	16W	1575lm	102lm/W	<25
	1023.04KE.10.OPC	1168mm	20W	2100lm	105lm/W	<25
	1023.05KE.10.OPC	1452mm	25W	2626lm	107lm/W	<25
	1023.06KE.10.OPC	1736mm	29W	3151lm	109lm/W	<25
	1023.07KE.10.OPC	2020mm	34W	3676lm	110lm/W	<25
	1023.08KE.10.OPC	2304mm	38W	4201lm	111lm/W	<25
	1023.09KE.10.OPC	2588mm	43W	4726lm	111lm/W	<25
	1023.10KE.10.OPC	2872mm	47W	5251lm	112lm/W	<25
	1023.11KE.10.OPC	3156mm	52W	5776lm	112lm/W	<25
	1023.12KE.10.OPC	3440mm	56W	6301lm	113lm/W	<25
	high power					
	1024.03KE.10.OPC	884mm	22W	2172lm	98lm/W	<27
	1024.04KE.10.OPC	1168mm	29W	2896lm	101lm/W	<27
	1024.05KE.10.OPC	1452mm	36W	3620lm	102lm/W	<27
	1024.06KE.10.OPC	1736mm	42W	4344lm	103lm/W	<27
	1024.07KE.10.OPC	2020mm	49W	5068lm	104lm/W	<27
	1024.08KE.10.OPC	2304mm	56W	5791lm	104lm/W	<27
	1024.09KE.10.OPC	2588mm	62W	6515lm	105lm/W	<27
	1024.10KE.10.OPC	2872mm	69W	7239lm	105lm/W	<27
	1024.11KE.10.OPC	3156mm	76W	7963lm	105lm/W	<27
	1024.12KE.10.OPC	3440mm	82W	8687lm	105lm/W	<27

K	colour temperature temperatura barwowa	E	electronics elektronika	C	finishes wykończenia
2	2700K	0	on/off	03	white biały
3	3000K	D	DALI	06	grey szary
4	4000K			70	anthracite antracyt
				05	black czarny





Ronald McDonald Foundation House in Warsaw, Warsaw, Poland, photos: Paweł Augustyńczyk
Dom Fundacji Ronalda McDonalda w Warszawie, Warszawa, Polska, zdjęcia: Paweł Augustyńczyk