

BRI CLIP MICROPRISMATIC



Allgemeine Daten:


Gehäuse: Aluminium
Montageart: 230-V-Stromschiene
Schutzart IP: IP44

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Dimmung: on-off, DALI, Casambi

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80



C - Farbe

E- elektronika

0 - on/off
D - DALI
C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2116.03EC	1155lm	11W	112lm/W	3000K	L=566mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2116.04 EC	1229lm	11W	112lm/W	4000K	L=566mm	<22

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2117 .03EC	1732lm	16W	119lm/W	3000K	L=846mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2117 .04 EC	1842lm	16W	119lm/W	4000K	L=846mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2118.03EC	2309lm	20W	123lm/W	3000K	L=1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2118.04 EC	2456lm	20W	123lm/W	4000K	L=1126mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2119.03EC	2886lm	25W	125lm/W	3000K	L=1406mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2119.04 EC	3071lm	25W	125lm/W	4000K	L=1406mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2120.03EC	3464lm	29W	127lm/W	3000K	L=1686mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2120.04 EC	3685lm	29W	127lm/W	4000K	L=1686mm	<22
HOHE LEISTUNG: 2123.03EC	1592lm	15W	110lm/W	3000K	L=566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2123.04 EC	1693lm	15W	110lm/W	4000K	L=566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2124 .03EC	2387lm	22W	115lm/W	3000K	L=846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2124 .04 EC	2540lm	22W	115lm/W	4000K	L=846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2125.03EC	3184lm	29W	118lm/W	3000K	L=1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2125.04 EC	3387lm	29W	118lm/W	4000K	L=1126mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2126.03EC	3979lm	36W	119lm/W	3000K	L=1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2126.04 EC	4233lm	36W	119lm/W	4000K	L=1406mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2127 .03EC	4775lm	42W	120lm/W	3000K	L=1686mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2127 .04 EC	5080lm	42W	120lm/W	4000K	L=1686mm	<24