

BRI CLIP MICROPRISMATIC



Allgemeine Daten:


Gehäuse: Aluminium
Montageart: 230-V-Stromschiene
Schutzart IP: IP44

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Dimmung: ON-OFF, DALI Casambi

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80



C - Farbe

E - Elektronik

0 - on/off
D - DALI
C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2114 .03EC	1155lm	11W	112lm/W	3000K	L=566mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2114 .04 EC	1229lm	11W	112lm/W	4000K	L=566mm	<22
NIEDRIGE LEISTUNG: 2115.03EC	1732lm	16W	119lm/W	3000K	L=846mm	<22

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2115.04 EC	1842lm	16W	119lm/W	4000K	L=846mm	<22
HOHE LEISTUNG: 2121.03EC	1592lm	15W	110lm/W	3000K	L=566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2121.04 EC	1693lm	15W	110lm/W	4000K	L=566mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2122.03EC	2387lm	22W	115lm/W	3000K	L=846mm	<24
HOHE LEISTUNG: 2122.04 EC	2540lm	22W	115lm/W	4000K	L=846mm	<24