

BRI CLIP OPAL



Allgemeine Daten:


Gehäuse: Aluminium
Montageart: 230-V-Stromschiene
Schutzart IP: IP44

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Dimmung: on-off, DALI, Casambi

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80



C - Farbe

E - Elektronik

0 - on/off
D - DALI
C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2102.03EC	1038lm	11W	100lm/W	3000K	L=566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2102.04 EC	1104lm	11W	100lm/W	4000K	L=566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2103.03EC	1556lm	16W	107lm/W	3000K	L=846mm	<26

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2103.04 EC	1655lm	16W	107lm/W	4000K	L=846mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2104.03EC	2075lm	20W	110lm/W	3000K	L=1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2104.04 EC	2207lm	20W	110lm/W	4000K	L=1126mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2105.03EC	2593lm	25W	113lm/W	3000K	L=1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2105.04 EC	2759lm	25W	113lm/W	4000K	L=1406mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2106.03EC	3112lm	29W	114lm/W	3000K	L=1686mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2106.04 EC	3311lm	29W	114lm/W	4000K	L=1686mm	<26
HOHE LEISTUNG: 2109.03EC	1430lm	15W	99lm/W	3000K	L=566mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2109.04 EC	1521lm	15W	99lm/W	4000K	L=566mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2110.03EC	2145lm	22W	103lm/W	3000K	L=846mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2110.04 EC	2282lm	22W	103lm/W	4000K	L=846mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2111.03EC	2861lm	29W	106lm/W	3000K	L=1126mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2111.04 EC	3043lm	29W	106lm/W	4000K	L=1126mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2112.03EC	3576lm	36W	107lm/W	3000K	L=1406mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2112.04 EC	3804lm	36W	107lm/W	4000K	L=1406mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2113.03EC	4290lm	42W	108lm/W	3000K	L=1686mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2113.04 EC	4564lm	42W	108lm/W	4000K	L=1686mm	<28