

BRI CLIP OPAL



Allgemeine Daten:


Gehäuse: Aluminium
Montageart: 230-V-Stromschiene
Schutzart IP: IP44

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Dimmung: on-off, DALI, Casambi

Lichtdaten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80



C - Farbe

E - Elektronik

0 - on/off
D - DALI
C - Casambi



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2100.03EC	1038lm	11W	100lm/W	3000K	L=566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2100.04 EC	1104lm	11W	100lm/W	4000K	L=566mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 2101.03EC	1556lm	16W	107lm/W	3000K	L=846mm	<26

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 2101.04 EC	1655lm	16W	107lm/W	4000K	L=846mm	<26
HOHE LEISTUNG: 2107.03EC	1430lm	29W	99lm/W	3000K	L=566mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2107.04 EC	1521lm	15W	99lm/W	4000K	L=566	<28
HOHE LEISTUNG: 2108.03EC	2145lm	22W	103lm/W	3000K	L=846mm	<28
HOHE LEISTUNG: 2108.04 EC	2282lm	22W	103lm/W	4000K	L=846mm	<28