

# FLT 32

## Allgemeine Daten:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium             |
| Montageart:              | 3-Phasen-Stromschiene |
| Schutzart IP:            | 20                    |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20°C do +40°C     |
| Lebensdauer L80B10:      | 70 000 h              |

## Elektrische Daten:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nennspannung:          | 220-240V              |
| Nenn-<br>frequenz:     | 50-60Hz               |
| Schutzklasse:          | I                     |
| Lichtquelle enthalten: | ja                    |
| Anschluss:             | 3-Phasen-Stromschiene |
| Dimmung:               | on/off, DALI, Casambi |

## Lichtdaten:


|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Lichtquelle:              | LED     |
| Farbwiedergabe-<br>index: | CRI>80  |
| Lichtstrom-<br>toleranz:  | +/- 10% |
| Farbtoleranz<br>SDCM:     | 3SDCM   |

## Optische Daten:





|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Optik:           | Linse                     |
| Material:        | PMMA                      |
| Lichtemission:   | direkt                    |
| Lichtverteilung: | symmetrisch, asymmetrisch |

## Weitere Daten:

|          |       |
|----------|-------|
| Gewicht: | 3,0kg |
|----------|-------|



## Photometrischer Körper



## E - Elektronik

O - on/off

D - DALI

C - Casambi

|      |         |
|------|---------|
|      |         |
| weiß | schwarz |
| 03   | 05      |

## C - Farbe

## L - Linsen

60 – 60°

90 – 90°

02 - asymetryczne

22 - doppelt

asymetryczne

| Art.-Nr.   | Leuchtenlichtstrom | Leistung | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|------------|--------------------|----------|-----------|----------------|-----|
| 2096.03ELC | 9035lm             | 59W      | 163lm/W   | 3000K          | ... |
| 2096.04ELC | 9612lm             | 59W      | 163lm/W   | 4000K          | ... |
| 2096.01ELC | 5506lm             | 59W      | 93lm/W    | 2200K          | <21 |