

PETIT 55



Mechanische Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montage:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Optische Daten:

Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	36°, 60°

Elektrische Daten:


Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	on-off, DALI

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,4kg
Karton:	180x180x100mm



Petit ist eine Familie kompakter Projektoren mit einem ausgewogenen Verhältnis von Baugröße und Lichtstrom. Die Leuchte tritt optisch zurück; die Aufmerksamkeit gilt den Lichteffekten im Innenraum. Miniaturisierung, begrenzte Blendung und gleichzeitig hohe Effizienz waren die wichtigsten Entwicklungsziele. Geeignet für Verkaufsflächen, Ausstellungsräume, Museen und Kunstgalerien. Erhältlich in sechs Größen; Montage an 48-V-Schiene.

Referenzen



Muzeum Narodowe w Lublinie, Lublin,
Polen

E - Elektronik

0 - on/off

D - DALI

C - Farbe

L - Linsen

60 – 60°

36 – 36°

weiß	schwarz
03	05

Art.-Nr.	Lichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2043.02ELC	804lm	9W	97lm/W	2700K
2043.03ELC	838lm	9W	97lm/W	3000K
2043.04ELC	873lm	9W	97lm/W	4000K