

SAV



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	48-V-Stromschiene
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -40°C bis +40°C
Lebensdauer L80B10:	60 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	48V DC
Schutzklasse:	III
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	CASAMBI

Optische Daten:


Optik:	Linse
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Abstrahlwinkel:	10° - 50°

Lichtdaten:




Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>90 (auf Anfrage: CRI>95)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%

Weitere Daten:

Gewicht:	0,7kg
Karton:	180x180x100mm




beam angle range
zakres kąta wiązki



Der Lichtprojektor SAV verbindet modernste Technologie mit einem breiten Anwendungsspektrum. Die Leuchte ermöglicht volle Kontrolle über den beleuchteten Bereich durch ein vollständig integriertes Lichtmodul mit Bluetooth-Bedienung und eine Optik zur Einstellung des Abstrahlwinkels. Zusätzlich lassen sich Lichtintensität, Farbabstimmung und Farbmischung sowie der Abstrahlwinkel im Bereich 10°-50° ohne zusätzliche Steuerleitungen anpassen. Erhältlich in RGBW, Tunable White (2700K-4000K) sowie mit festen Farbtemperaturen 2700K, 3000K und 4000K. Lebensdauer 60 000 h.

C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
2067.02C	467lm	15W	34 lm/W	2700K
2067.03C	486lm	15W	34 lm/W	3000K
2067.04C	506lm	15W	34 lm/W	4000K