


Bri Clip Opal Diffuser


ruchomy/movable



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR	mounting type rodzaj montażu
	low power							
	2100.03EC	566mm	11W	1038lm	3000K	100lm/W	<26	track 230V
	2100.04EC	566mm	11W	1104lm	4000K	100lm/W	<26	track 230V
	2101.03EC	846mm	16W	1556lm	3000K	107lm/W	<26	track 230V
	2101.04EC	846mm	16W	1655lm	4000K	107lm/W	<26	track 230V
	high power							
	2107.03EC	566mm	29W	1430lm	3000K	99lm/W	<28	track 230V
	2107.04EC	566mm	15W	1521lm	4000K	99lm/W	<28	track 230V
	2108.03EC	846mm	22W	2145lm	3000K	103lm/W	<28	track 230V
	2108.04EC	846mm	22W	2282lm	4000K	103lm/W	<28	track 230V
		566, 846			46			

Bri Clip Opal Diffuser

nieruchomy/fixed



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR	mounting type rodzaj montażu
	low power							
	2102.03EC	566mm	11W	1038lm	3000K	100lm/W	<26	track 230V
	2102.04EC	566mm	11W	1104lm	4000K	100lm/W	<26	track 230V
	2103.03EC	846mm	16W	1556lm	3000K	107lm/W	<26	track 230V
	2103.04EC	846mm	16W	1655lm	4000K	107lm/W	<26	track 230V
	2104.03EC	1126mm	20W	2075lm	3000K	110lm/W	<26	track 230V
	2104.04EC	1126 mm	20W	2207lm	4000K	110lm/W	<26	track 230V
	2105.03EC	1406mm	25W	2593lm	3000K	113lm/W	<26	track 230V
	2105.04EC	1406mm	25W	2759lm	4000K	113lm/W	<26	track 230V
	2106.03EC	1686mm	29W	3112lm	3000K	114lm/W	<26	track 230V
	2106.04EC	1686mm	29W	3311lm	4000K	114lm/W	<26	track 230V
	high power							
	2109.03EC	566mm	29W	1430lm	3000K	99lm/W	<28	track 230V
	2109.04EC	566mm	15W	1521lm	4000K	99lm/W	<28	track 230V
	2110.03EC	846mm	22W	2145lm	3000K	103lm/W	<28	track 230V
	2110.04EC	846mm	22W	2282lm	4000K	103lm/W	<28	track 230V
	2111.03EC	1126mm	29W	2861lm	3000K	106lm/W	<28	track 230V
	2111.04EC	1126 mm	29W	3043lm	4000K	106lm/W	<28	track 230V
	2112.03EC	1406mm	36W	3576lm	3000K	107lm/W	<28	track 230V
	2112.04EC	1406mm	36W	3804lm	4000K	107lm/W	<28	track 230V
	2113.03EC	1686mm	42W	4290lm	3000K	108lm/W	<28	track 230V
	2113.04EC	1686mm	42W	4564lm	4000K	108lm/W	<28	track 230V
		566, 846, 1126, 1406, 1686			46			

E electronics
elektronika

C finishes
wykończenia

O on/off
D DALI
C Casambi

03 white
biały
05 black
czarny