

## Cintura Opal Diffuser/Dyfuzor Opalowy



on request  
na zapytanie **CRI>95**

| code<br>kod | length<br>długość | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień z oprawy | colour<br>temperature<br>temperatura<br>barwowa | luminaire efficacy<br>skuteczność<br>oprawy | mounting type<br>rodzaj montażu |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 2059.02EC   | 600mm             | 10W                                                    | 428lm                              | 2700K                                           | 47lm/W                                      | track 48V                       |
| 2059.03EC   | 600mm             | 10W                                                    | 446lm                              | 3000K                                           | 47lm/W                                      | track 48V                       |
| 2059.04EC   | 600mm             | 10W                                                    | 465lm                              | 4000K                                           | 47lm/W                                      | track 48V                       |
| 2060.02EC   | 1200mm            | 20W                                                    | 857lm                              | 2700K                                           | 46lm/W                                      | track 48V                       |
| 2060.03EC   | 1200mm            | 20W                                                    | 892lm                              | 3000K                                           | 46lm/W                                      | track 48V                       |
| 2060.04EC   | 1200mm            | 20W                                                    | 929lm                              | 4000K                                           | 46lm/W                                      | track 48V                       |

**E** electronics  
elektronika

**C** finishes  
wykończenia

**0** on/off  
**D** DALI

**03** white  
biały  
**05** black  
czarny

tracks/accessories  
szynoprzewody/akcesoria **p. 290**