



Fix is a range of projectors with a simple shape, yet characterized by excellent performance: excellent colour rendering and colour temperature options to choose from. Available in three sizes. Suitable for use in commercial spaces, showrooms, museums, art galleries and private apartments.

Fix to gama projektorów o prostym kształcie, a jednocześnie charakteryzująca się doskonałą wydajnością, oddawaniem barw i możliwością wyboru temperatury barwowej. Dostępne w trzech wymiarach. Projektory odpowiednie do stosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawowych, muzeach, galeriach sztuki czy apartamentach prywatnych.






LED  
12W-38W  
1369lm-3847lm  
2700K / 3000K / 4000K  
CRI≥90  
on/off, DALI, Casambi  
IP20  
MacAdam SDCM<3  
lifetime/żywność 100 000h  
36° / 45°

fix family


## Fix 75






on request  
na zapytanie **CRI-95**

|                                                                                   | code<br>kod                                                                       | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień z oprawy                                                  | colour temperature<br>temperatura<br>barwowa | luminaire efficacy<br>skuteczność oprawy | mounting type<br>rodzaj montażu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 2006.02ELC                                                                        | 12W                                                    | 1369lm                                                                              | 2700K                                        | 124lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                   | 2006.03ELC                                                                        | 12W                                                    | 1427lm                                                                              | 3000K                                        | 124lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                   | 2006.04ELC                                                                        | 12W                                                    | 1486lm                                                                              | 4000K                                        | 124lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                   | 2085.02ELC                                                                        | 12W                                                    | 1369lm                                                                              | 2700K                                        | 124lm/W                                  | surface/nastropowy              |
|                                                                                   | 2085.03ELC                                                                        | 12W                                                    | 1427lm                                                                              | 3000K                                        | 124lm/W                                  | surface/nastropowy              |
|                                                                                   | 2085.04ELC                                                                        | 12W                                                    | 1486lm                                                                              | 4000K                                        | 124lm/W                                  | surface/nastropowy              |
| track 230V/szynoprzewód 230V                                                      |                                                                                   |                                                        |                                                                                     |                                              |                                          |                                 |
|   |  |                                                        |    |                                              | surface mounted/montaż nastropowy        |                                 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                        |  |                                              |                                          |                                 |


## Fix 90






on request  
na zapytanie **CRI-95**

|                                                                                    | code<br>kod                                                                         | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień z oprawy                                                   | colour temperature<br>temperatura<br>barwowa | luminaire efficacy<br>skuteczność oprawy | mounting type<br>rodzaj montażu |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|   | 2008.02ELC                                                                          | 19W                                                    | 2075lm                                                                               | 2700K                                        | 119lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                    | 2008.03ELC                                                                          | 19W                                                    | 2162lm                                                                               | 3000K                                        | 119lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                    | 2008.04ELC                                                                          | 19W                                                    | 2252lm                                                                               | 4000K                                        | 119lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                    | 2086.02ELC                                                                          | 19W                                                    | 2075lm                                                                               | 2700K                                        | 119lm/W                                  | surface/nastropowy              |
|                                                                                    | 2086.03ELC                                                                          | 19W                                                    | 2162lm                                                                               | 3000K                                        | 119lm/W                                  | surface/nastropowy              |
|                                                                                    | 2086.04ELC                                                                          | 19W                                                    | 2252lm                                                                               | 4000K                                        | 119lm/W                                  | surface/nastropowy              |
| track 230V/szynoprzewód 230V                                                       |                                                                                     |                                                        |                                                                                      |                                              |                                          |                                 |
|  |  |                                                        |   |                                              | surface mounted/montaż nastropowy        |                                 |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                        |  |                                              |                                          |                                 |

## Fix 120



on request  
na zapytanie **CRI-95**

|                                                                                     | code<br>kod                                                                         | luminaire nominal<br>power<br>znamionowa moc<br>oprawy | luminous flux<br>strumień z oprawy                                                    | colour temperature<br>temperatura<br>barwowa | luminaire efficacy<br>skuteczność oprawy | mounting type<br>rodzaj montażu |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 2009.02ELC                                                                          | 38W                                                    | 3545lm                                                                                | 2700K                                        | 101lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                     | 2009.03ELC                                                                          | 38W                                                    | 3693lm                                                                                | 3000K                                        | 101lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                     | 2009.04ELC                                                                          | 38W                                                    | 3847lm                                                                                | 4000K                                        | 101lm/W                                  | track 230V                      |
|                                                                                     | 2087.02ELC                                                                          | 38W                                                    | 3545lm                                                                                | 2700K                                        | 101lm/W                                  | surface/nastropowy              |
|                                                                                     | 2087.03ELC                                                                          | 38W                                                    | 3693lm                                                                                | 3000K                                        | 101lm/W                                  | surface/nastropowy              |
|                                                                                     | 2087.04ELC                                                                          | 38W                                                    | 3847lm                                                                                | 4000K                                        | 101lm/W                                  | surface/nastropowy              |
| track 230V/szynoprzewód 230V                                                        |                                                                                     |                                                        |                                                                                       |                                              |                                          |                                 |
|   |  |                                                        |    |                                              | surface mounted/montaż nastropowy        |                                 |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                        |  |                                              |                                          |                                 |

**E** electronics  
elektronika

**L** optics  
optyka

**C** finishes  
wykończenia

**O** on/off  
**D** DALI  
**C** Casambi

**Fix 75/Fix 90**  
36 36°

**Fix 120**  
45 45°

**03** white  
biały  
**05** black  
czarny

accessories  
akcesoria

on request  
na zapytanie



tracks/accessories  
szynoprzewody/akcesoria

p. 290



anti-glare honeycomb  
antyślnieniowy plaster miodu

code/kod

20.06

for/dla Fix 75

20.08

for/dla Fix 90





Museum and Memorial in Sobibór, Włodawa, Poland  
Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Włodawa, Polska