

FAMA ECO

Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: PC
Montageart: Deckenanbau
Schutzart IP: IP65
Betriebstemp.-bereich: von -20°C bis +60°C
Lebensd. L80B10: 100000h
Stoßfestigkeit: IK08

Optische Daten:


Nennspannung: 220-240 V
Nennfrequenz: 50Hz
Schutzklasse: II

Lichttechnische Daten:

Material: PC
Lichtverteilung: symmetrisch

Elektrische Daten:

Farbwiedergabeindex: $CRI \geq 80$
Farbtoleranz SDCM: ≤ 6 SDCM



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	Abmess.
EP0007.4	2835lm	17 W	167 lm/W	4 000K	605mm
EP0008.4	5670lm	33 W	172 lm/W	4 000K	1205mm
EP0009.4	7020lm	41 W	171 lm/W	4 000K	1505mm

Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	Abmess.
EP0010.4	8910lm	53W	168lm/W	4 000K	1505mm
EP0011.4	10890lm	65W	168lm/W	4 000K	1505mm