

FLT 22C




Allgemeine Daten:

Gehäuse: Aluminium
Montageart: Deckenanbau
Schutzart IP: IP20
Betriebstemp.-bereich: von -20°C bis +40°C
Lebensd. L80B10: 70 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V
Nennfrequenz: 50-60Hz
Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja
Anschluss: 3x2.5mm² (5x2.5mm² DALI)
Dimmung: ON/OFF, DALI, CASAMBI



Lichttechnische Daten:


Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstromtoleranz: +/- 10%
Farbtoleranz SDCM: 3SDCM

Optische Daten:

Optisches System: Linse
Material: PMMA
Lichtemission: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch

FLT ist eine innovative, effiziente und moderne Beleuchtungslösung für Büro- und Verkaufsflächen. Sie orientiert sich an den Anforderungen und Trends moderner Büros, Shops und ihrer Umgebung und passt sich deren aktuellen Bedürfnissen an. Deckenanbau- und Pendelmontage der FLT-Leuchte ermöglichen eine schnelle Anpassung an wechselnde Raumlays. Das effiziente Linsensystem und die breite Optikauswahl sorgen für hervorragende Lichtqualität und hohe Lichtausbeute.

Photometrischer Körper




E - Elektronik
O - ON-OFF
D - DALI
C - CASAMBI

C - Farbe

L - Linsen
60 - 60°
90 - 90°
02 - asymmetrisch
22 - doppelt asymmetrisch

Hinweis!
Zuleitung nicht im
Lieferumfang enthalten;
kundenseitig bereitzustellen.



Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	UGR
5093.03ELC	5053lm	38W	141lm/W	3000K	<21
5093.04ELC	5375lm	38W	141lm/W	4000K	<21
5093.01ELC	3671lm	38W	97lm/W	2200K	<21