


MP1




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Aluminium
Montageart:	Deckenanbau
Schutzart IP:	66
Betriebstemp.-bereich:	von -40°C bis +55°C
Lebensd. L80B10:	100 000h
Stoßfestigkeit IK:	10



Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung der Leuchte:	40W
Schutzklasse:	I
Anschluss:	Kabel 3x1,5mm ² (5x1,5mm ² für DALI)
Anschlussleitung:	1,5m
Dimmung:	ON-OFF, DALI



Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Material:	PMMA
Lichtemission:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM:	SDCM<3
Lichtstromtoleranz:	+/-10%
Farbtemperatur:	2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 2200K)

Die Industrie-Leuchte MP ist eine optimal ausgewogene Beleuchtungslösung mit außergewöhnlicher Lichtausbeute. Sie ermöglicht ein optimales Beleuchtungsniveau bei deutlich reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt für Industrieobjekte, Lagerhallen und Sporthallen, erfüllt sie höchste Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit. Ihre professionelle Konstruktion sowie die hohe

Die Schutzart IP66 ermöglicht die Montage in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staubbelastung und gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Gemäß neuesten technologischen Standards bietet die Leuchte dank verfügbarem Zubehör flexible Montagemöglichkeiten - sowohl als Deckenanbau als auch als Pendelmontage. Dadurch passt sie sich unterschiedlichen Anforderungen und Montagebedingungen an und bietet in jeder Anwendung eine ästhetische Optik sowie effiziente Beleuchtung.

F - Elektronik
ON - ON-OFF
D - DALI



C - Farbe

L - Optik
10 - 10°
30 - 30°
60 - 60°
90 - 90°
51 - 10x50° horizontal
52 - 10x50° vertikal

Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	CRI/RA
5119.03ELC	6032lm	40W	151lm/W	3000K	>80
5119.04ELC	6284lm	40W	157lm/W	4000K	>80
5119.11ELC	5655lm	40W	141lm/W	2200K	>70
5119.12ELC	5687lm	40W	142lm/W	2700K	>70
5119.13ELC	6221lm	40W	156lm/W	3000K	>70
5119.14ELC	6447lm	40W	161lm/W	4000K	>70