


MP4




Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: Aluminium
Montageart: Deckenanbau
Schutzart IP: 66
Betriebstemp.-bereich: von -40°C bis +55°C
Lebensd. L80B10: 100 000h
Stoßfestigkeit IK: 10



Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz
Nennleistung der Leuchte: 108W
Schutzklasse: I
Anschluss: Kabel 3x1,5mm² (5x1,5mm² für DALI)
Anschlussleitung: 1,5m
Dimmung: ON-OFF, DALI



Optische Daten:

Optisches System: Linse
Material: PMMA
Lichtemission: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch


Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80 (auf Anfrage: CRI>70)
Farbtoleranz SDCM: SDCM<3
Lichtstromtoleranz: +/-10%
Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K (auf Anfrage: 2200K)

Die Industrie-Leuchte MP ist eine optimal ausgewogene Beleuchtungslösung mit außergewöhnlicher Lichtausbeute. Sie ermöglicht ein optimales Beleuchtungsniveau bei deutlich reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt für Industrieobjekte, Lagerhallen und Sporthallen, erfüllt sie höchste Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit. Ihre professionelle Konstruktion sowie die hohe

Die Schutzart IP66 ermöglicht die Montage in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit und Staubbelastung und gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Gemäß neuesten technologischen Standards bietet die Leuchte dank verfügbarem Zubehör flexible Montagemöglichkeiten - sowohl als Deckenanbau als auch als Pendelmontage. Dadurch passt sie sich unterschiedlichen Anforderungen und Montagebedingungen an und bietet in jeder Anwendung eine ästhetische Optik sowie effiziente Beleuchtung.

F - Elektronik
ON- ON-OFF
D- DALI



C - Farbe

L - Optik
10 - 10°
30 - 30°
60 - 60°
90 - 90°
51 - 10x50° horizontal
52 - 10x50° vertikal

Kat.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effiz.	Farbtemp.	CRI/RA
5121.03ELC	16964 lm	108W	157 lm/W	3000K	>80
5121.04 ELC	17 671 lm	108W	164 lm/W	4 000K	>80
5121.11ELC	15903 lm	108W	147 lm/W	2200K	>70
5121.12ELC	15991 lm	108W	148 lm/W	27 00K	>70
5121.13ELC	17 494 lm	108W	162 lm/W	3000K	>70
5121.14 ELC	18130 lm	108W	168 lm/W	4 000K	>70