

SL

Allgemeine Daten:

Montageart:	pendelmontiert
Gehäuse:	Aluminium
Temperaturbereich Betrieb:	von -20° bis +40°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP44

Optische Daten:


Lichtverteilung:	symmetrisch
Optik:	mikroprismatischer Diffusor
Material:	PMMA

Lichtdaten:

Farbwiedergabeindex:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Lichtquellentyp:	LED
Lichtstromtoleranz:	+/-10%

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	ON/OFF, DALI



Die lineare Leuchte SL ist eine wirtschaftliche Beleuchtungslösung, erhältlich in zwei Längen: 1128 mm und 2248 mm. Die Montage ist sowohl an Seilen als auch an Ketten möglich, was eine flexible Installation ermöglicht. Dank moderner Konstruktion und energiesparender Technologie eignet sich die Leuchte ideal für verschiedene Gewerbe- und Industriebereiche. Sie sorgt für gleichmäßige Beleuchtung und erhöht Arbeitskomfort sowie Raumästhetik.

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI



C - Farbe

Katalog-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/RA
SL 1100 : 6118.03EC	6281lm	50W	126lm/W	3000K	>80
SL 1100 : 6118.04 EC	6682lm	50W	134 lm/W	4000K	>80
SL 2200 : 6119.03EC	12562lm	100W	126lm/W	3000K	>80
SL 2200 : 6119.04 EC	13364 lm	100W	134 lm/W	4000K	>80

Zubehör

Abhängung 1500 mm	61.01
Abhängung 4000 mm	64.04