




Fama



	code kod	length długość	luminaire nominal power znamionowa moc oprawy	luminous flux strumień z oprawy	colour temperature temperatura barwowa	luminaire efficacy skuteczność oprawy	UGR
	5085.030	1282mm	23W	2921lm	3000K	135lm/W	<26
	5085.040	1282mm	23W	3107lm	4000K	135lm/W	<26
	5086.030	1282mm	33W	4324lm	3000K	139lm/W	<28
	5086.040	1282mm	33W	4601lm	4000K	139lm/W	<28
	5087.030	1282mm	50W	7159lm	3000K	152lm/W	<30
	5087.040	1282mm	50W	7616lm	4000K	152lm/W	<30
	5088.030	1578mm	28W	3651lm	3000K	139lm/W	<26
	5088.040	1578mm	28W	3884lm	4000K	139lm/W	<26
	5089.030	1578mm	41W	5406lm	3000K	140lm/W	<28
	5089.040	1578mm	41W	5750lm	4000K	140lm/W	<28
	5090.030	1578mm	63W	8949lm	3000K	151lm/W	<30
	5090.040	1578mm	63W	9520lm	4000K	151lm/W	<30




1282, 1578

101



101



- luminaire body - grey finish
korpus oprawy - kolor szary
- holders for suspended and surface mounted luminaire included
uchwyty do oprawy zwieszanej i nastropowej w komplecie
- the power supply cable is not included and is provided by the customer
przewód zasilający nie jest w komplecie z oprawą, jest doprowadzany przez klienta
- suspension lines not included
zawiesia nie są w komplecie z oprawą





Adventure Team Showroom, Ełk, Poland, photos: Michał Pawłowicz
Showroom Adventure Team, Ełk, Poland, zdjęcia: Michał Pawłowicz