

DEER WHITE MODULE



Allgemeine Daten:

Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Linsen
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	50°, 80°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
102.10052EL	2995lm	22W	154lm/W	2700K	1400mm	<17
102.10053EL	3186lm	22W	154lm/W	3000K	1400mm	<17
102.10054EL	3389lm	22W	154lm/W	4000K	1400mm	<17
102.11052EL	4192lm	31W	153lm/W	2700K	1400mm	<18
102.11053EL	4460lm	31W	153lm/W	3000K	1400mm	<18
102.11054EL	4745lm	31W	153lm/W	4000K	1400mm	<18
102.10092EL	5989lm	44W	154lm/W	2700K	2520mm	<17
102.10093EL	6371lm	44W	154lm/W	3000K	2520mm	<17
102.10094EL	6778lm	44W	154lm/W	4000K	2520mm	<17
102.11092EL	8386lm	62W	153lm/W	2700K	2520mm	<18
102.11093EL	8921lm	62W	153lm/W	3000K	2520mm	<18
102.11094EL	9490lm	62W	153lm/W	4000K	2520mm	<18