

FIU-FIU MODULE



Allgemeine Daten:

Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	36°, 70°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
101.12022EL	1152lm	11W	123lm/W	2700K	560mm	<14
101.12023EL	1226lm	11W	123lm/W	3000K	560mm	<14
101.12024EL	1304lm	11W	123lm/W	4000K	560mm	<14
101.13022EL	1614lm	14W	127lm/W	2700K	560mm	<15
101.13023EL	1717lm	14W	127lm/W	3000K	560mm	<15
101.13024EL	1826lm	14W	127lm/W	4000K	560mm	<15
101.12052EL	2689lm	22W	138lm/W	2700K	1144mm	<14
101.12053EL	2861lm	22W	138lm/W	3000K	1144mm	<14
101.12054EL	3043lm	22W	138lm/W	4000K	1144mm	<14
101.13052EL	3765lm	31W	137lm/W	2700K	1144mm	<15
101.13053EL	4005lm	31W	137lm/W	3000K	1144mm	<15
101.13054EL	4261lm	31W	137lm/W	4000K	1144mm	<15