

FIU-FIU ULTRA MODULE



Allgemeine Daten:

Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Linse + Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Verfügbare Linsen:	36°

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
101.14 052 E	1152 lm	38 W	93 lm / W	2700 K	114 4 mm	<10
101.14 053 E	1226 lm	38 W	93 lm / W	3000 K	114 4 mm	<10
101.14 054 E	1304 lm	38 W	93 lm / W	4000 K	114 4 mm	<10
101.15 052 E	1034 lm	49 W	93 lm / W	2700 K	114 4 mm	<11
101.15 053 E	1100 lm	49 W	93 lm / W	3000 K	114 4 mm	<11
101.15 054 E	1171 lm	49 W	93 lm / W	4000 K	114 4 mm	<11
101.16 052 E	1614 lm	61 W	92 lm / W	2700 K	114 4 mm	<12
101.16 053 E	1717 lm	61 W	92 lm / W	3000 K	114 4 mm	<12
101.16 054 E	1826 lm	61 W	92 lm / W	4000 K	114 4 mm	<12
101.17 052 E	1449 lm	76 W	90 lm / W	2700 K	114 4 mm	<13
101.17 053 E	1541 lm	76 W	90 lm / W	3000 K	114 4 mm	<13
101.17 054 E	1639 lm	76 W	90 lm / W	4000 K	114 4 mm	<13