

LEUCHTENDER 90°-VERBINDER

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch


Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3



E - Elektronik

Bri
0-
On-
Off
D-
DALI
C-
Casambi



Bri
Tunable
White
D-
DALI
C-
Casambi

C -
Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.4 92E.MPC	2170lm	20W	123lm/W	2700K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.4 93E.MPC	2309lm	20W	123lm/W	3000K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.4 94 E.MPC	2456lm	20W	123lm/W	4000K
HOHE LEISTUNG: 10.502E.MPC	2993lm	29W	118lm/W	2700K
HOHE LEISTUNG: 10.503E.MPC	3184lm	29W	118lm/W	3000K
HOHE LEISTUNG: 10.504 E.MPC	3387lm	29W	118lm/W	4000K
Tunable White: 10.54 TWE.MPC	2898lm	29W	100lm/W	Tunable White