

LEUCHTENDER 90°-VERBINDER

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP44
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)
Lichtstrom- toleranz:	+/-10%
Farbtoleranz:	SDCM<3



E - Elektronik

Bri

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	07	70	05

Bri Tunable White

D - DALI

C - Casambi

C - kolo

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.4 92E.OPC	1950lm	20W	110lm/W	27 00K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.4 93E.OPC	2075lm	20W	110lm/W	3000K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.4 94 E.OPC	2207lm	20W	110lm/W	4 000K
HOHE LEISTUNG: 10.502E.OPC	2689lm	29W	106lm/W	27 00K
HOHE LEISTUNG: 10.503E.OPC	2861lm	29W	106lm/W	3000K
HOHE LEISTUNG: 10.504 E.OPC	3043lm	29W	106lm/W	4 000K
Tunable White: 10.54 TWE.OPC	2604lm	29W	90lm/W	Tunable White