

LOOK MODULE



Allgemeine Daten:

Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Verfügbare Linsen:	30°, 60°
--------------------	----------

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI $\geq$ 80 (auf Anfrage: CRI $\geq$ 90)



E - Elektronik

0 - On/Off

D - DALI

C - CASAMBI

L - optyka

30 - 30°

60 - 60°

C - Farbe

weiß	grau	anthrazit	schwarz
03	06	70	05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen
101.17.022ELC	936lm	9W	104lm/W	2700K	560mm
101.17.023ELC	976lm	9W	108lm/W	3000K	560mm
101.17.024ELC	1017lm	9W	113lm/W	4000K	560mm
101.18022ELC	1875lm	17W	110lm/W	2700K	560mm
101.18023ELC	1952lm	17W	115lm/W	3000K	560mm
101.18024ELC	2034lm	17W	120lm/W	4000K	560mm
101.17.042ELC	936lm	9W	104lm/W	2700K	1120mm
101.17.043ELC	976lm	9W	108lm/W	3000K	1120mm
101.17.044ELC	1017lm	9W	113lm/W	4000K	1120mm
101.18022ELC	1875lm	17W	110lm/W	2700K	1120mm
101.18023ELC	1952lm	17W	115lm/W	3000K	1120mm
101.18024ELC	2034lm	17W	120lm/W	4000K	1120mm