

OPAL LINE MODULE



Allgemeine Daten:


Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten: ja	
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI ≥ 80 (auf Anfrage: CRI ≥ 90)



Referenzen



RIA Jamnica koło Stalowej Woli -
Multisalon samochodowy nowa
formuła obiektów, koncern PSA

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01022E	97 6lm	11W	100lm /W	27 00K	560mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01023E	1038lm	11W	100lm /W	3000K	560mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01024 E	1104 lm	11W	100lm /W	4 000K	560mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01032E	14 63lm	16W	107 lm /W	27 00K	84 0mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01033E	1556lm	16W	107 lm /W	3000K	84 0mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01034 E	1655lm	16W	107 lm /W	4 000K	84 0mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0104 2E	1950lm	20W	110lm /W	27 00K	1120mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0104 3E	2075lm	20W	110lm /W	3000K	1120mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0104 4 E	2207lm	20W	110lm /W	4 000K	1120mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01052E	24 38lm	25W	113lm /W	27 00K	14 00mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01053E	2593lm	25W	113lm /W	3000K	14 00mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01054 E	27 59lm	25W	113lm /W	4 000K	14 00mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01062E	2926lm	29W	114 lm /W	27 00K	1680mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01063E	3112lm	29W	114 lm /W	3000K	1680mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01064 E	3311lm	29W	114 lm /W	4 000K	1680mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0107 2E	34 13lm	34 W	115lm /W	27 00K	1960mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0107 3E	3631lm	34 W	115lm /W	3000K	1960mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.0107 4 E	3863lm	34 W	115lm /W	4 000K	1960mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01082E	3900lm	38W	116lm /W	27 00K	224 0mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01083E	4 150lm	38W	116lm /W	3000K	224 0mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01084 E	4 4 14lm	38W	116lm /W	4 000K	224 0mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01092E	4 388lm	4 3W	117 lm /W	27 00K	2520mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01093E	4 668lm	4 3W	117 lm /W	3000K	2520mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01094 E	4 966lm	4 3W	117 lm /W	4 000K	2520mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01102E	4 87 6lm	4 7 W	117 lm /W	27 00K	2800mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01103E	5187 lm	4 7 W	117 lm /W	3000K	2800mm	<26
NIEDRIGE LEISTUNG: 101.01104 E	5518lm	4 7 W	117 lm /W	4 000K	2800mm	<26
HOHE LEISTUNG: 101.02022E	134 5lm	15W	99lm /W	27 00K	560mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02023E	14 30lm	15W	99lm /W	3000K	560mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02024 E	1521lm	15W	99lm /W	4 000K	560mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02032E	2016lm	22W	103lm /W	27 00K	84 0mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02033E	214 5lm	22W	103lm /W	3000K	84 0mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02034 E	2282lm	22W	103lm /W	4 000K	84 0mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.0204 2E	2689lm	29W	106lm /W	27 00K	1120mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.0204 3E	2861lm	29W	106lm /W	3000K	1120mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.0204 4 E	304 3lm	29W	106lm /W	4 000K	1120mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02052E	3361lm	36W	107 lm /W	27 00K	14 00mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02053E	357 6lm	36W	107 lm /W	3000K	14 00mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02054 E	3804 lm	36W	107 lm /W	4 000K	14 00mm	<28

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
HOHE LEISTUNG: 101.02062E	4 033lm	4 2W	108lm /W	27 00K	1680mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02063E	4 290lm	4 2W	108lm /W	3000K	1680mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02064 E	4 564 lm	4 2W	108lm /W	4 000K	1680mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.0207 2E	4 706lm	4 9W	109lm /W	27 00K	1960mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.0207 3E	5 006lm	4 9W	109lm /W	3000K	1960mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.0207 4 E	5 325lm	4 9W	109lm /W	4 000K	1960mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02082E	5 377lm	5 6W	109lm /W	27 00K	224 0mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02083E	5 721lm	5 6W	109lm /W	3000K	224 0mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02084 E	6 086lm	5 6W	109lm /W	4 000K	224 0mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02092E	6 049lm	6 2W	110lm /W	27 00K	2520mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02093E	6 436lm	6 2W	110lm /W	3000K	2520mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02094 E	6 847 lm	6 2W	110lm /W	4 000K	2520mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02102E	6 722lm	6 9W	110lm /W	27 00K	2800mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02103E	7 151lm	6 9W	110lm /W	3000K	2800mm	<28
HOHE LEISTUNG: 101.02104 E	7 607lm	6 9W	110lm /W	4 000K	2800mm	<28