

LEUCHTENDER 90°-VERBINDER

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----



E - Elektronik

Crack

0 - on/off

D - DALI

C- CASAMBI

Crack Tunable White

D - DALI


C- CASAMBI

zalecamv

Anwendung 4x

Befestigung je

leuchtender 90°-Verbinder



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.152E.MPC	2264lm	20W	123lm/W	2700K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.153E.MPC	2358lm	20W	123lm/W	3000K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.154 E.MPC	2456lm	20W	123lm/W	4000K
HOHE LEISTUNG: 10.162E.MPC	3122lm	29W	118lm/W	2700K
HOHE LEISTUNG: 10.163E.MPC	3251lm	29W	118lm/W	3000K
HOHE LEISTUNG: 10.164 E.MPC	3387lm	29W	118lm/W	4000K
Tunable White: 10.39T WE.MPC	2898lm	29W	100lm/W	Tunable White