

LEUCHTENDER 90°-VERBINDER

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Opaldiffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----




E - Elektronik

Crack

0 - on/off

D - DALI

C- CASAMBI



Crack Tunable White

D - DALI

C- CASAMBI

zalecamv

Anwendung 4x

Befestigung je

leuchtender 90°-Verbinder

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.27 2E.OPC	1641lm	20W	89lm/W	2700K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.27 3E.OPC	1709lm	20W	89lm/W	3000K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.27 4 E.OPC	1780lm	20W	89lm/W	4000K
HOHE LEISTUNG: 10.282E.OPC	2262lm	29W	85lm/W	2700K
HOHE LEISTUNG: 10.283E.OPC	2356lm	29W	85lm/W	3000K
HOHE LEISTUNG: 10.284 E.OPC	2454lm	29W	85lm/W	4000K
Tunable White: 10.41TWE.OPC	2100lm	29W	72lm/W	Tunable White