

LEUCHTENDER 90°-VERBINDER

Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	von -20° bis +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nenn- frequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on-off

Optische Daten:

Optik:	Mikroprismen-Diffusor
Material:	PMMA
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichtdaten:

Lichtquelle:	LED
--------------	-----




E - Elektronik

Medio

0 - On/Off

D - DALI

C - Casambi



Medio Tunable White

D - DALI

C - Casambi

zalecamv

Anwendung 4x

Befestigung je

leuchtender 90°-Verbinder

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leistung	Effizienz	Farbtemperatur
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.082E.MPC	2559lm	20W	139lm/W	2700K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.083E.MPC	2666lm	20W	139lm/W	3000K
NIEDRIGE LEISTUNG: 10.084 E.MPC	2777lm	20W	139lm/W	4000K
HOHE LEISTUNG: 10.092E.MPC	3529lm	29W	133lm/W	2700K
HOHE LEISTUNG: 10.093E.MPC	3675lm	29W	133lm/W	3000K
HOHE LEISTUNG: 10.094 E.MPC	3828lm	29W	133lm/W	4000K
10.40TWE.MPC	3276lm	29W	113lm/W	Tunable White