

CASSETTA



Allgemeine Daten:

Gehäuse: Stahl
Montage: Einbau
Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: DALI, Casambi, on/off

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI>80




414, 614



110

Einbauleuchte mit abgerundeten Ecken, die vor allem in Verkehrsbereichen oder Büroräumen als Allgemeinbeleuchtung eingesetzt wird. Der schmale, dezente Rahmen betont die Form der Leuchte, während die Vielfalt an Farben und Größen zahlreiche interessante Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Abmessungen	UGR
low power: 3084.03EC	2263lm	20W	120lm/W	3000K	L=414 mm	<24
low power: 3084.04EC	2408lm	20W	120lm/W	4000K	L=414 mm	<24
low power: 3085.03EC	2707lm	23W	126lm/W	3000K	L=614 mm	<24
low power: 3085.04EC	2880lm	23W	126lm/W	4000K	L=614 mm	<24
high power: 3085.03EC	3395lm	31W	117lm/W	3000K	L=414 mm	<26
high power: 3086.04EC	3612lm	31W	117lm/W	4000K	L=414 mm	<26
high power: 3087.03EC	4061lm	33W	130lm/W	3000K	L=614 mm	<26
high power: 3087.04EC	4320lm	33W	130lm/W	4000K	L=614 mm	<26