

FLUMA 2 UGR<19



Allgemeine Daten:

Montageart: deckenanliegend

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II

Dimmung: DALI, on/off, Casambi

Optische Daten:

Verfügbare Linsen: 50°, 80°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabeindex: CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)



100

60




59

90x50mm

Die Leuchtenfamilie Fluma verbindet hochwertige Verarbeitung, modernes Design und vor allem sehr gute lichttechnische Parameter. Dank einer speziell entwickelten Entblendungsblende wird die Blendung auf UGR<17 reduziert. Die eingesetzte Optik sorgt in Kombination mit der Blende für eine hohe Lichtausbeute bei vergleichsweise geringer Leistung. Die Leuchte ist in zwei Montagevarianten erhältlich: als Aufbau- und Einbauversion.

E - Elektronik
O - On/Off
D - DALI
C - Casambi



L - montvka
50 - 50°
80 - 80°

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3103.03ELC	716lm	6W	124 lm/W	3000K	<19
3103.04 ELC	745lm	6W	124 lm/W	4000K	<19