


FLUMA 8 UGR<17



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:


Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz:
50-60Hz

Schutzklasse: II

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: DALI, Casambi, on/off



Optische Daten:

Optisches System: Linsen

Verfügbare Linsen: 50°, 80°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabe-
index: CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)


Lichtstrom-
toleranz: SDCM<3

Die Leuchtenfamilie Fluma verbindet hochwertige Verarbeitung, modernes Design und vor allem sehr gute lichttechnische Parameter. Dank einer speziell entwickelten Entblendungsblende wird die Blendung auf UGR<17 reduziert. Die eingesetzte Optik sorgt in Kombination mit der Blende für eine hohe Lichtausbeute bei vergleichsweise geringer Leistung. Die Leuchte ist in zwei Montagevarianten erhältlich: als Aufbau- und Einbauversion.

E-
Elektronik

0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi

L - nntvka
50 - 50°
80 - 80°
C - Farbe



Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	CRI/Ra	UGR
3052.04 ELC	1222lm	9W	136lm/W	4 000K	≥80	17
3052.03 ELC	1173lm	9W	136lm/W	3000K	≥80	17