

KL 1



Allgemeine Daten:

Korpus obudowy: Stahl
Montageart: für Moduldecken
Schutzart IP: 20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Anschluss: Durchgangs-Steckverbinder

Optische Daten:

Optisches System: MP- mikroprismatischer Diffusor

Material: PMMA

Lichtaustritt: direkt

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Lichtstrom-
toleranz: +/-10%



Das LED-Panel KL1 zeichnet sich durch eine sehr leichte Konstruktion sowie eine einfache und schnelle Montage in Moduldecken aus. Das Gehäuse besteht aus weiß lackiertem Stahlblech. Zur Wahl stehen mikroprismatische und opale Diffusorvarianten. Die Leuchte eignet sich für Büroräume, öffentliche Bereiche, Bürogebäude, Behörden und Schulen.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	UGR
3019.203	3331lm	27 W	123lm/W	3000K	2,0kg	1196x296x47 mm	<22
3019.204	3543lm	27 W	131lm/W	4000K	2,0kg	1196x296x47 mm	<22