

# KL 2



## Allgemeine Daten:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Leuchtenkörper: | Stahl           |
| Montageart:     | Gipskartondecke |
| Schutzart IP:   | 20              |

## Elektrische Daten:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nennspannung: | 220-240V AC |
| Nennfrequenz: | 50-60Hz     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Schutzklasse:          | I  |
| Lichtquelle enthalten: | ja |

## Optische Daten:

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Optisches System: | MP - mikroprismatischer Diffusor |
| Material:         | PMMA                             |
| Lichtaustritt:    | direkt                           |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch                      |

## Lichttechnische Daten:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lichtquelle:         | LED    |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80 |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10% |



Das LED-Panel KL2 zeichnet sich durch eine sehr leichte Konstruktion sowie eine einfache und schnelle Montage in Moduldecken aus. Das Gehäuse besteht aus weiß lackiertem Stahlblech. Zur Wahl stehen mikroprismatische und opale Diffusorvarianten. Die Leuchte eignet sich für Büroräume, öffentliche Bereiche, Bürogebäude, Behörden und Schulen.

| Art.-Nr. | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | Gewicht | Abmessungen       | UGR |
|----------|--------------------|--------|-----------|----------------|---------|-------------------|-----|
| 3021.203 | 3331lm             | 27 W   | 131lm/W   | 300K           | 2,9kg   | 597 x 597 x 47 mm | <22 |
| 3021.204 | 3543lm             | 27 W   | 131lm/W   | 4 000K         | 2,9kg   | 597 x 597 x 47 mm | <22 |