

KL 2



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper:	Stahl
Montageart:	Gipskartondecke
Schutzart IP:	20

Elektrische Daten:

Nennspannung:	220-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz

Schutzklasse:	I
Lichtquelle enthalten:	ja

Optische Daten:

Optisches System:	OP - opaler Diffusor
Material:	PMMA
Lichtaustritt:	direkt
Lichtverteilung:	symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Lichtstromtoleranz:	+/-10%



Das LED-Panel KL2 zeichnet sich durch eine sehr leichte Konstruktion sowie eine einfache und schnelle Montage in Moduldecken aus. Das Gehäuse besteht aus weiß lackiertem Stahlblech. Zur Wahl stehen mikrop Prismatische und opale Diffusorvarianten. Die Leuchte eignet sich für Büroräume, öffentliche Bereiche, Bürogebäude, Behörden und Schulen.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	UGR
3021.103	2595lm	27 W	96lm/W	3000K	2,9kg	597 x 597 x 47 mm	<25
3021.104	2760lm	27 W	102lm/W	4000K	2,9kg	597 x 597 x 47 mm	<25