

# KL 3



## Allgemeine Daten:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Leuchtenkörper: | Stahl           |
| Montageart:     | Gipskartondecke |
| Schutzart IP:   | 20              |

## Elektrische Daten:

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nennspannung: | 220-240V AC |
| Nennfrequenz: | 50-60Hz     |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Schutzklasse:          | I  |
| Lichtquelle enthalten: | ja |

## Optische Daten:

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Optisches System: | OP - opaler Diffusor |
| Material:         | PMMA                 |
| Lichtaustritt:    | direkt               |
| Lichtverteilung:  | symmetrisch          |

## Lichttechnische Daten:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lichtquelle:         | LED    |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80 |
| Lichtstromtoleranz:  | +/-10% |



Das LED-Panel KL3 zeichnet sich durch eine sehr leichte Konstruktion sowie eine einfache und schnelle Montage in Moduldecken aus. Das Gehäuse besteht aus weiß lackiertem Stahlblech. Zur Wahl stehen mikrop Prismatische und opale Diffusorvarianten. Die Leuchte eignet sich für Büroräume, öffentliche Bereiche, Bürogebäude, Behörden und Schulen.

| Art.-Nr. | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | Gewicht | Abmessungen  | UGR |
|----------|--------------------|--------|-----------|----------------|---------|--------------|-----|
| 3023.103 | 3892lm             | 40W    | 97lm/W    | 3000K          | 3,3kg   | 597x597x47mm | <25 |
| 3023.104 | 4141lm             | 40W    | 104lm/W   | 4000K          | 3,3kg   | 597x597x47mm | <25 |