

KL 3



Allgemeine Daten:

Leuchtenkörper: Stahl
Montageart: für Moduldecken
Schutzart IP: 20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220-240V AC
Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I
Lichtquelle enthalten: ja

Optische Daten:

Optisches System: MP - mikroprismatischer Diffusor
Material: PMMA
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtstromtoleranz: +/-10%



Das LED-Panel KL3 zeichnet sich durch eine sehr leichte Konstruktion sowie eine einfache und schnelle Montage in Moduldecken aus. Das Gehäuse besteht aus weiß lackiertem Stahlblech. Zur Wahl stehen mikroprismatische und opale Diffusorvarianten. Die Leuchte eignet sich für Büroräume, öffentliche Bereiche, Bürogebäude, Behörden und Schulen.

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	Gewicht	Abmessungen	UGR
3022.203	4996lm	40W	125lm/W	3000K	3,3kg	597x597x47mm	<22
3022.204	5315lm	40W	133lm/W	4000K	3,3kg	597x597x47mm	<22