

ML 1 UGR<16



Allgemeine Daten:

Montageart: Gipskartondecke

Schutzart IP: IP20

Elektrische Daten:

Nennspannung: 220V-240V

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: I

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: on/off, DALI, Casambi (auf Anfrage:
Active Ahead)

Optische Daten:

Lichtverteilung: symmetrisch

Lichtaustritt: direkt

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe-
index: CRI>=80 (auf Anfrage CRI>=90)



Die Leuchte ML zeichnet sich durch eine sehr leichte Konstruktion sowie eine einfache und schnelle Montage aus. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech. Zur Wahl stehen zwei Reflektorfarben: weiß und schwarz. ML enthält ein optisches System, das für maximale Beleuchtungseffizienz am Arbeitsplatz bei wirksamer Reduktion unerwünschter Blendung (UGR<16) entwickelt wurde. Zwei Farbtemperaturen stehen zur Wahl: warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K), CRI>=80 (auf Anfrage CRI>=90). Standard-Dimmung: on/off, DALI, Casambi (ActiveAhead auf Anfrage). Die Leuchte findet Anwendung in anspruchsvollen Büroräumen, Konferenzräumen und Hörsälen - überall dort, wo Arbeitskomfort die Leistungsfähigkeit unterstützt.

C - Farbe

E - Elektronik

O - On/Off


D - DALI

C - Casambi

L - Abstrahlwinkel

50 - 50°

80 - 80°



Nr katalogowy	Lichtquelle	Lichtstrom z Leuchte	Leistung	Temperatur Farbtemperatur	CRI/Ra	Gewicht	Winkel Abstrahlung	Abmessungen	UGR
3005.103.ELC	LED	2991lm	22W	3000K	≥80	2,6kg	schwarz Reflektor	1196x196x48mm	<16
3005.104.ELC	LED	3182lm	22W	4000K	≥80	2,6kg	schwarz Reflektor	1196x196x48mm	<16
3005.203.ELC	LED	3186lm	22W	3000K	≥80	2,6kg	weiß Reflektor	1196x196x48mm	<17
3005.204.ELC	LED	3389lm	22W	4000K	≥80	2,6kg	weiß Reflektor	1196x196x48mm	<17
3006.103.ELC	LED	4187lm	31W	3000K	≥80	2,6kg	schwarz Reflektor	1196x196x48mm	<17
3006.104.ELC	LED	4455lm	31W	4000K	≥80	2,6kg	schwarz Reflektor	1196x196x48mm	<17
3006.203.ELC	LED	4460lm	31W	3000K	≥80	2,6kg	weiß Reflektor	1196x196x48mm	<18
3006.204.ELC	LED	4745lm	31W	4000K	≥80	2,6kg	weiß Reflektor	1196x196x48mm	<18