


OXI 22 UGR<16



Allgemeine Daten:

Montageart:	Einbau
Gehäuse:	Aluminium
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h
Schutzart IP:	IP20, IP44

Optische Daten:

Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtquelle enthalten: ja	
Optisches System:	Linse
Schutzklasse:	II


Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
UGR:	16
Lichtquelle:	LED

Elektrische Daten:


Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz

Dimmung:	on/off, DALI, Casambi
----------	-----------------------



OXI ist eine Leuchtenserie zur gleichmäßigen Beleuchtung von Räumen und zur Begrenzung der Blendung (UGR<16). Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K; Farbwiedergabe CRI>80 (auf Anfrage CRI>90) und ein Abstrahlwinkel von 36°. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion und eine kompakte Einbautiefe von nur 48 mm aus, wodurch sie sich ideal für Bereiche mit begrenztem Deckenraum eignet. Ein zusätzlicher Vorteil ist die charakteristische Form: abgerundete Gehäusekanten verleihen ihr ein modernes und dezentes Erscheinungsbild.

E - Elektronik
0 - On/Off
D - DALI
C - Casambi



L - Abstrahlwinkel
36 - 36°

C - Farbe

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
Code: 3110.02ELC Schutzart: IP20	694lm	7 W	108lm/W	2700K	16
Code: 3110.03ELC Schutzart: IP20	723lm	7 W	108lm/W	3000K	16
Code: 3110.04 ELC Schutzart: IP20	753lm	7 W	108lm/W	4000K	16
Code: 3121.02ELC Schutzart: IP44	694lm	7 W	108lm/W	2700K	16
Code: 3121.03ELC Schutzart: IP44	723lm	7 W	108lm/W	3000K	16
Code: 3121.04 ELC Schutzart: IP44	753lm	7 W	108lm/W	4000K	16