

PIXY 1 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung: 230-240V AC

Nennfrequenz: 50-60Hz

Schutzklasse: II

Lichtquelle enthalten: ja

Dimmung: DALI, Casambi, on/off



60



48

55x50mm

Optische Daten:

Optisches System: Linse

Verfügbare Linsen: 36°

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle: LED

Farbwiedergabeindex: CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)

Lichtstrom-
toleranz: SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Die Einbautiefe von nur 48 mm macht Pixy zu einer kompakten Leuchte, die sich hervorragend für Installationen in Bereichen mit begrenztem Platz eignet. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

Referenzen



Salon Inglo w Krakowie – Galeria
Krakowska

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3040.04036C	188lm	3W	94lm/W	4000K	<16
3040.03036C	180lm	3W	94lm/W	3000K	<16
3040.02036C	173lm	3W	94lm/W	2700K	<16