


# PIXY 23 UGR<16



## Allgemeine Daten:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gehäuse:                 | Aluminium       |
| Montageart:              | deckenanliegend |
| Schutzart IP:            | IP20            |
| Betriebs-<br>temperatur: | od -20° do +35° |
| Lebensdauer L80B10:      | 100 000h        |



## Elektrische Daten:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nennspannung:          | 230-240V AC           |
| Nennfrequenz:          | 50-60Hz               |
| Schutzklasse:          | II                    |
| Lichtquelle enthalten: | ja                    |
| Dimmung:               | DALI, Casambi, on/off |



## Optische Daten:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Optisches System:  | Linsen     |
| Verfügbare Linsen: | wallwasher |

## Lichttechnische Daten:

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Lichtquelle:             | LED                            |
| Farbwiedergabeindex:     | CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90) |
| Lichtstrom-<br>toleranz: | SDCM<3                         |

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Die Einbautiefe von nur 48 mm macht Pixy zu einer kompakten Leuchte, die sich hervorragend für Installationen in Bereichen mit begrenztem Platz eignet. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

## Referenzen



Salon Inglo w Krakowie – Galeria  
Krakowska

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C-CASAMBI

C - Farbe

|            |            |                 |               |
|------------|------------|-----------------|---------------|
|            |            |                 |               |
| weiß<br>03 | grau<br>06 | anthrazit<br>70 | schwarz<br>05 |

| Art.-Nr.   | Leuchtenlichtstrom | Leist. | Effizienz | Farbtemperatur | UGR |
|------------|--------------------|--------|-----------|----------------|-----|
| 3060.04 EC | 1129lm             | 10W    | 113lm/W   | 4 000K         | 16  |
| 3060.03 EC | 1083lm             | 10W    | 113lm/W   | 3000K          | 16  |
| 3060.02 EC | 1040lm             | 10W    | 113lm/W   | 2700K          | 16  |