

PIXY 3 UGR<16



Allgemeine Daten:

Gehäuse:	Aluminium
Montageart:	deckenanliegend
Schutzart IP:	IP20
Betriebs- temperatur:	od -20° do +35°
Lebensdauer L80B10:	100 000h



Elektrische Daten:

Nennspannung:	230-240V AC
Nennfrequenz:	50-60Hz
Schutzklasse:	II
Lichtquelle enthalten:	ja
Dimmung:	DALI, Casambi, on/off



Optische Daten:

Optisches System:	Linse
Verfügbare Linsen:	wallwasher

Lichttechnische Daten:

Lichtquelle:	LED
Farbwiedergabe- index:	CRI>=80 (auf Anfrage: CRI>=90)
Lichtstrom- toleranz:	SDCM<3

Pixy ist eine Leuchtenserie, die eine gleichmäßige Raumbelichtung ohne Blendwirkung bietet; Blendungsbewertung UGR<16. Zur Wahl stehen drei Farbtemperaturen: 2700K, 3000K und 4000K, CRI>80 (auf Anfrage CRI>90), Abstrahlwinkel 36°, 70° und Wallwasher. Die Leuchte zeichnet sich durch eine leichte Konstruktion aus. Die Einbautiefe von nur 48 mm macht Pixy zu einer kompakten Leuchte, die sich hervorragend für Installationen in Bereichen mit begrenztem Platz eignet. Pixy Wallwasher ist mit einem innovativen optischen System ausgestattet, das den Lichtstrahl präzise auf die Wand lenkt und eine gleichmäßige Beleuchtung über deren gesamte Höhe und Breite gewährleistet.

Referenzen



Salon IngloT w Krakowie – Galeria
Krakowska

E - Elektronik

O - On/Off

D - DALI

C- CASAMBI

C - Farbe

weiß 03	grau 06	anthrazit 70	schwarz 05

Art.-Nr.	Leuchtenlichtstrom	Leist.	Effizienz	Farbtemperatur	UGR
3056.04EC	564lm	5W	113lm./W	4000K	16
3056.03EC	542lm	5W	113lm./W	3000K	16
3056.02EC	520lm	5W	113lm./W	2700K	16